BETA-LUBE

LUBRICANTE

CÓDIGO DE PRODUCTO: 7200-A

MXBETA

- AUTORIZADO POR LA USDA
- SE ADHIERE AL METAL
- PELÍCULA SECA
- RANGO DE OPERACIÓN -40°F A +600°F
- NO SE DESLAVA
- SECADO RÁPIDO

PARA USO EN

- ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN
- TUBERIAS EN EL PATIO
- EQUIPO PESADO
- PLATAFORMAS DE PETROLEO
- PLANTAS INDUSTRIALES
- MAQUINARIA
- GARAGES

INSTRUCCIONES

Agitar bien antes de usar. Limpiar la superficie . Mantenga el bote 6 a 8 pulgadas de la superficie y aplicar de manera uniforme. Las capas finas son preferibles. Dejar 1 a 5 minutos para el secado adecuado. La concentración de sólidos en este producto puede obstruir la boquilla. Agitar enérgicamente y con frecuencia. Antes de guardar, lo puede poner al revés y rocíe el aerosol hasta que se aclare.

DATOS

PUNTO DE EBULLICION:N/D
INFLAMABILIDAD : AEROSOL EXTREMADAMENTE FLAMABLE
COLOR: NEGRO
SOLUBILIDAD EN AGUA: 0%
GRAVEDAD ESPECIFICA: 1.27
FOSFATOS: NINGUNO
BIODEGRADABLE: NO

PH: N/A
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1 AÑO
STABILITY: %
PUNTO DE CONGELACION: 0 ° F
TASA DE EVAPORACIÓN:>7
OLOR: SUAVE DULCE
FORMA: AEROSOL A BASE DE SOLVENTE

PEDIR COTIZACIÓN

©2024 PIC SISTEMAS, Todos los derechos reservados.

833 705 5104 833 705 5104 info@mxbeta.com