CABLELOCITY™ O.G.

LUBRICANTE PARA CABLES, CADENAS Y ENGRANAJES ABIERTOS

CÓDIGO DE PRODUCTO: 2580-A

MXBETA

- ELIMINA LA FRICCIÓN
- PROTECCIÓN DE CARGA PESADA
- REPELE LA HUMEDAD
- PROTEGE CONTRA EL ÓXIDO

- SOPORTA PRESIÓN EXTREMA
- PROPORCIONA TOTAL SATURACIÓN
- MINIMIZA EL POLVO FINO DE ATRACCIÓN
- AEROSOLES - ESTABLECE GRUESO

- FORTIFICADO CON ADHESIVO ÚNICO Y AGENTES COHESIVOS

PARA USO EN:

- CABLE
- LÍNEAS DE CUERDA
- CADENA DE ARRASTRE
- ENGRANAJES ABIERTOS
- CONSTRUCTORAS
- FUNDICIONES
- TALLER DE MAQUINARIA
- PLANTAS DE ASFALTO
- PLANTAS DE FABRICACIÓN
- MATERIAL RODANTE
- LOS ASERRADEROS
- EMPRESAS DE CAMIONES
- RUEDAS DENTADAS
- CABRESTANTES
- FÁBRICAS DE CEMENTO
- LAVANDERÍAS COMERCIALES
- DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
- PLANTAS INDUSTRIALES
- FABRICANTES DE METAL
- OPERADORES EN ALTAMAR
- COMPAÑIAS PETROLERAS DE CAMPO
- PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
- EMPRESAS DE DRAGADO
- LAS EMPRESAS DEL PUERTO

INSTRUCCIONES

Agitar bien antes de usar. Tener por lo menos 6 “de la superficie a lubricar. Inicialmente rocíe una incluso recubrimiento. Poner en marcha el equipo y ejecutar para transferir el producto sobre todas las superficies que operan. Aplique una segunda capa ligera para asegurar una cobertura completa. Vuelva a aplicar según sea necesario mediante el trabajo condiciones.

DATOS

PUNTO DE INFLAMABILIDAD: N/D
CAPACIDAD DE HUMECTACION: SATURADA
PROPULSOR: HIDROCARBURO
COLOR: CAFÉ OSCURO
SOLUBILIDAD EN AGUA: 0%
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 0.85
FOSFATOS: NINGUNO
BIODEGRADABLE: NO

DETERGENCIA: NINGUNA
PH: N/A
ALMACENAMIENTO: 1AÑO
ESTABILIDAD: 1 AÑO +
% VOLATILIDAD: 43 %
ESTABILIDAD EN FRIO: N/D
OLOR: PETROLEO
TASA DE EVAPORACION: BAJA
FORMA: AEROSOL

PEDIR COTIZACIÓN

©2024 PIC SISTEMAS, Todos los derechos reservados.

833 705 5104 833 705 5104 info@mxbeta.com