

BETA-LUBE

LUBRICANTE

CÓDIGO DE PRODUCTO: 7200-A

CARACTERÍSTICAS

- AUTORIZADO POR LA USDA
- SE ADHIERE AL METAL
- PELÍCULA SECA
- RANGO DE OPERACIÓN
- NO SE DESLAVA
- SECADO RÁPIDO

PARA USO EN

- ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN
- TUBERÍAS EN EL PATIO
- EQUIPO PESADO
- PLATAFORMAS DE PETRÓLEO
- PLANTAS INDUSTRIALES
- MAQUINARIA
- GARAJES



INSTRUCCIONES

Agitar bien antes de usar.

Limpiar la superficie.

Mantenga el bote 6 a 8 pulgadas de la superficie y aplicar de manera uniforme.

Las capas finas son preferibles.

Dejar 1 a 5 minutos para el secado adecuado. La concentración de sólidos en este producto puede obstruir la boquilla.

Agitar enérgicamente y con frecuencia. Antes de guardar, lo puede poner al revés y rocíe el aerosol hasta que se aclare.

DATOS

PUNTO DE INFLAMACIÓN:	NINGUNO	ESTABILIDAD AL MOJADO:	NINGUNA
PROPELENTE:	HIDROCARBURO	EXTENSIÓN DE LA FLAMA:	12"
COLOR:	GRIS CARBÓN	SOLUBILIDAD EN AGUA:	0%
GRAVEDAD ESPECÍFICA:	1.27	FOSFATOS:	NINGUNO
TOXICIDAD:	25 ppm OSHA TLV	BIODEGRADABILIDAD:	NO
DETERGENCIA:	NO	pH:	N/A
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO:	1 AÑO	% VOLÁTIL EN VOLUMEN:	94
ESTABILIDAD EN FRÍO:	0 °F	VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN:	LENTO
OLOR:	SUAVE DULCE	FORMA:	AEROSOL BASE DISOLVENTE