

CABLELOCITY O.G.

LUBRICANTE PARA CABLE, CADENAS Y ENGRANAJES ABIERTOS



CÓDIGO DE PRODUCTO: 2580-A

CARACTERÍSTICAS

- ELIMINA LA FRICCIÓN
- PROTECCIÓN CONTRA CARGAS PESADAS
- REPELE LA HUMEDAD
- PROTEGE CONTRA EL ÓXIDO
- RESISTE PRESIONES EXTREMAS
- PROPORCIONA UNA SATURACIÓN TOTAL
- MINIMIZA LA ATRACCIÓN DE POLVO
- PULVERIZA FINO Y SE ENDURECE
- FORTIFICADO CON AGENTES ADHESIVOS Y COHESIVOS ÚNICOS

PARA USO EN

- FÁBRICAS DE CEMENTO
- LAVANDERÍAS COMERCIALES
- DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE
- EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN
- FUNDICIONES
- TALLERES DE MAQUINARIA
- PLANTAS DE ASFALTO
- PLANTAS DE FABRICACIÓN
- LAMINADORES
- ASERRADEROS
- EMPRESAS DE TRANSPORTE
- PLANTAS INDUSTRIALES
- FABRICANTES DE METAL
- OPERADORES OFFSHORE
- ASERRADEROS
- EMPRESAS DE SERVICIOS PETROLÍFEROS
- PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
- EMPRESAS DE DRAGADO
- EMPRESAS DE SERVICIOS PORTUARIOS

INSTRUCCIONES

Agitar bien antes de usar. Mantener a una distancia mínima de 15 cm de la superficie a lubricar. Pulverizar inicialmente una capa uniforme.

Ponga en marcha el equipo y hágalo funcionar para transferir el producto sobre todas las superficies en funcionamiento.

Aplice una segunda capa ligera para asegurar una cobertura completa.

Vuelva a aplicar según lo requieran las condiciones de trabajo.

DATOS

PUNTO DE INFLAMACIÓN:	>73 °F TCC	ESTABILIDAD AL MOJADO:	SATURA
PROPULSOR:	18	EXTENSIÓN DE LA FLAMA:	HIDROCARBURO
COLOR:	NEGRO	SOLUBILIDAD EN AGUA:	0%
GRAVEDAD ESPECÍFICA:	0.85	FOSFATOS:	NINGUNO
TOXICIDAD:	400 ppm OSHA TLV	BIODEGRADABILIDAD:	NO
DETERGENCIA:	NINGUNO	pH:	N/A
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO:	1 AÑO +	% VOLÁTIL EN VOLUMEN:	43.5%
ESTABILIDAD EN FRÍO:	0 °F	VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN:	LENTO
OLOR:	SOLVENTE DE PETRÓLEO	FORMA:	AEROSOL BASE DISOLVENTE