

M.I.G.

GRASA DE MÁXIMO IMPACTO

CÓDIGO DE PRODUCTO: 7020-50T / 7020-P

PARA USO EN

- QUINTA RUEDA
- AZADAS TRASERAS
- GRÚAS
- UNIVERSAL JOINTS
- ENGRANAJES DE BOLA
- TRANSPORTADORES
- PIVOTES
- PIVOTES
- HUSILLOS
- MONTACARGAS
- ENGRANAJES ABIERTOS
- CAJA DE VELOCIDADES
- RODAMIENTOS
- CARGADOR FRONTAL
- TRANSMISIONES
- RODAMIENTO CONTINUOS
- CADENAS
- PUENTES GRÚA
- RODAMIENTOS CON LANCE HACIA AFUERA



INSTRUCCIONES

Leer instrucciones en pistola de engrase para la adecuada carga de cartucho. Asegúrese de bombear toda la grasa vieja antes de aplicar M.I.G. de Beta Technology.

DATOS

PUNTO DE INFLAMACIÓN:	455 °F
COLOR:	VERDE
VISCOSIDAD:	265-295
ESPESANTE:	ARCILLA ORGÁNICA
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO:	2 AÑOS
DENSIDAD RELATIVA:	0.9
OLOR:	SUAVE
ESTABILIDAD EN FRÍO:	-40 °F a 600 °F
FORMA:	TUBO / CUBETA